

0721

CR-Zellkautschuk

WST WINKEL

► Die Möglichmacher.

WST-Winkel GmbH
Grovestraße 26
30853 Langenhagen

T 0049 511 726 32 20
F 0049 511 726 32 72

info@wst-winkel.de
www.dichtungen-online.de

Beschreibung

Sehr hochwertige EG CR Zellkautschuk Qualität, auf Wunsch auch einseitig Selbstklebend ausgerüstet.
Zellstruktur: geschlossenzellig
Flammwidrigkeit: UL94

Beständigkeit

Ozon - Witterung <i>Ozone Weather</i>	bedingt <i>limited</i>
Temperatur <i>Temperature</i>	bedingt <i>limited</i>
Öl - Benzin <i>Oil - Petrol</i>	bedingt <i>limited</i>
Säure - Basen <i>Acid - Base</i>	bedingt <i>limited</i>
Abrieb <i>Abrasion</i>	bedingt <i>limited</i>

Verarbeitung processing	
Stanzerei <i>Punching machine</i>	ja yes
Plotter <i>plotter</i>	ja yes
Wasserstrahl <i>water jet cutting</i>	ja yes
Spalten <i>split</i>	ja yes

Eigenschaften / properties	
Werkstoff <i>Material</i>	CR Zellkautschuk
Farbe <i>Color</i>	schwarz <i>black</i>
Herkunft <i>Origin</i>	Europa <i>europe</i>
Typ	CR
Shore Härte <i>Hardness</i>	50 +/- 5 Shore A
Temperatur minus <i>temperature min.</i>	- 40°C
Temperatur plus <i>temperature max.</i>	+ 100°C
Temperatur max. kurzzeitig <i>temperature short term</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Bruchdehnung ASTM D 412 <i>elongation at break</i>	250%
Weiterreißwiderstand <i>tear propagation resistance</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Zugfestigkeit ASTM D 412 <i>tensile strength ASTM D 412</i>	1270 k PA
Spezifisches Gewicht <i>specific weight</i>	150 kg/m ³

- * Verarbeitungsmöglichkeiten variieren je nach Stärke und evtl. enthaltenen Einlagen
- * *Processing possibilities vary depending on the thickness and on the possible inserts*

Gängige Formate & Lagerqualitäten * <i>Common formats & stock quality*</i>		
Art <i>Type</i>	Formate <i>Formats</i>	Stärken <i>Thickness</i>
Plattenware bis 20 mm <i>Plates to 20 mm</i>	1.000 mm x 2.000 mm	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 mm
Plattenware bis 20 mm <i>Plates to 20 mm</i>	1.000 mm x 1.000 mm	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 mm

- * Die Tabelle beinhaltet unsere gängigen Lagerformate, weitere Formate sind auf Anfrage erhältlich.
- * *This is a copy of our common formats & stock qualities. More qualities available! please enquire*
- * Die Daten beziehen sich auf Standard 2 mm / *The data refers to 2 mm standard*

