

0716

EPDM-Zellkautschuk

WST WINKEL

► Die Möglichmacher.

WST-Winkel GmbH
Grovestraße 26
30853 Langenhagen

T 0049 511 726 32 20
F 0049 511 726 32 72

info@wst-winkel.de
www.dichtungen-online.de

Beschreibung

Sehr hochwertige EG EPDM Zellkautschuk Qualität, auf Wunsch auch einseitig Selbstklebend ausgerüstet.
Zellstruktur: geschlossen

Beständigkeit

Ozon - Witterung	<i>Ozone Weather</i>	gut	<i>good</i>
Temperatur	<i>Temperature</i>	bedingt	<i>limited</i>
Öl - Benzin	<i>Oil - Petrol</i>	schlecht	<i>bad</i>
Säure - Basen	<i>Acid - Base</i>	bedingt	<i>limited</i>
Abrieb	<i>Abrasion</i>	schlecht	<i>bad</i>

*Rissbildstufe 0 / resistant to cracking 0

Verarbeitung processing	
Stanzerei <i>Punching machine</i>	ja yes
Plotter <i>plotter</i>	ja yes
Wasserstrahl <i>water jet cutting</i>	ja yes
Spalten <i>split</i>	ja yes

Eigenschaften / properties	
Werkstoff <i>Material</i>	EPDM Zellkautschuk
Farbe <i>Color</i>	schwarz <i>black</i>
Herkunft <i>Origin</i>	Europa <i>europa</i>
Typ	EPDM
Shore Härte <i>Hardness</i>	5 - 10 Shore A
Temperatur minus <i>temperature min.</i>	- 40°C
Temperatur plus <i>temperature max.</i>	+ 90°C
Temperatur max. kurzzeitig <i>temperature short term</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Reissdehnung <i>elongation at break</i>	>150%
Weiterreißwiderstand <i>tear propagation resistance</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Wasseraufnahme ASTM D 1056 <i>water intake ASTM D 1056</i>	ca. 3%
Spezifisches Gewicht <i>specific weight</i>	140 kg/m ³

* Verarbeitungsmöglichkeiten variieren je nach Stärke und evtl. enthaltenen Einlagen

* *Processing possibilities vary depending on the thickness and on the possible inserts*

Gängige Formate & Lagerqualitäten * <i>Common formats & stock quality*</i>		
Art <i>Type</i>	Formate <i>Formats</i>	Stärken <i>Thickness</i>
Plattenware bis 50 mm <i>Plates to 50 mm</i>	1.000 mm x 2.000 mm	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 mm

* Die Tabelle beinhaltet unsere gängigen Lagerformate, weitere Formate sind auf Anfrage erhältlich.

* *This is a copy of our common formats & stock qualities. More qualities available! please enquire*

* Die Daten beziehen sich auf Standard 2 mm / *The data refers to 2 mm standard*

