

0637 NBR/SBR

WST WINKEL

► Die Möglichmacher.

WST-Winkel GmbH
Grovestraße 26
30853 Langenhagen

T 0049 511 726 32 20
F 0049 511 726 32 72

info@wst-winkel.de
www.dichtungen-online.de

Beschreibung

Standard Elastomer welches Einsatz bei vielen Anwendungen findet die u.a. eine Beständigkeit gegen Fette und Öle fordern.

Beständigkeit

Ozon - Witterung <i>Ozone weather</i>	schlecht <i>bad</i>
Temperatur <i>Temperature</i>	bedingt <i>limited</i>
Öl - Benzin <i>Oil - Petrol</i>	gut <i>good</i>
Säure - Basen	bedingt <i>limited</i>
Abrieb	bedingt <i>limited</i>

Verarbeitung processing

Stanzerei <i>Punching machine</i>	ja <i>yes</i>
Plotter <i>plotter</i>	ja <i>yes</i>
Wasserstrahl <i>water jet cutting</i>	ja <i>yes</i>
Spalten <i>split</i>	ja <i>yes</i>

Eigenschaften / properties

Elastomer <i>Elastomer</i>	NBR/SBR
Farbe <i>Color</i>	schwarz <i>black</i>
Herkunft <i>Origin</i>	Asien <i>Asia</i>
Typ	Standard
Shore Härte <i>Hardness</i>	80 Sh. A +/- 5 Sh. A
Temperatur minus <i>temperature min.</i>	- 20°C
Temperatur plus <i>temperature max.</i>	+ 70°C
Temperatur max. kurzzeitig <i>temperature short term</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Reissdehnung <i>elongation at break</i>	150%
Reissfestigkeit <i>tensile strength</i>	5 MPA
Druckverformungsrest <i>compression set</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Spezifisches Gewicht <i>specific weight</i>	1,50

- * Verarbeitungsmöglichkeiten variieren je nach Stärke und evtl. enthaltenen Einlagen
- * *Processing possibilities vary depending on the thickness and on the possible inserts*

Gängige Formate & Lagerqualitäten * *Common formats & stock quality**

Art <i>Type</i>	Formate <i>Formats</i>	Stärken <i>Thickness</i>
Rollenware bis 6 mm <i>Rolls to 6 mm</i>	1.200 / 1.400 mm x 10.000 mm	1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
Rollenware bis 20 mm <i>Rolls to 20 mm</i>	1.200 / 1.400 mm x 5.000 mm	8 / 10 mm
Plattenware bis 40 mm <i>Plates to 40 mm</i>	1.200 mm x 2.000 mm	12 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 mm

- * Die Tabelle beinhaltet unsere gängigen Lagerformate, weitere Formate sind auf Anfrage erhältlich.
- * *This is a copy of our common formats & stock qualities. More qualities available! please enquire*
- * Die Daten beziehen sich auf Standard 2 mm / *The data refers to 2 mm standard*

